


借通用件登记
描图
校描
旧底图总号

速比	12			15			16			20		25		32		40		60		64		80		行程角度(Arcmin)	<8	
额定功率KW	0.75	1	1.5	0.75	1	1.5	0.75	1	1.5	0.75	1	0.4	0.75	0.4	0.75	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	额定输入转速n(rpm)	3000	
额定输出转矩T(Nm)	27.08	35.88	53.82	33.85	44.85	67.27	36.11	47.84	71.75	45.13	59.79	30.56	56.41	39.11	72.2	48.89	34.57	19.26	46.09	19.26	46.09	19.26	46.09	噪音L(DB)	<72	
最大径向力Fr(N)	900																						使用温度℃	0~90		
最大轴向力Fa(N)	450																						防护等级	IP64		
容许输出转矩T(Nm)	100						120						110		120		110		100		50		120		接转精度C(Nm/Arcmin)	7.2

设计	校对	审核	工艺
日期	日期	日期	日期


 WWW.POROVIN.COM
 图样标记 重量 比例
 共 页 第 页

广东川铭精工科技
 有限公司
 TF090-L2-S2-P2-O
 (φ19-φ70-PCD90-M5-φ20)