


借通用件登记  
描图  
校描  
旧底图总号

|                        |          |     |     |     |     |     |     |     |     |                  |            |      |
|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|------------|------|
| 速比 <i>i</i>            | 12       | 16  | 20  | 25  | 35  | 40  | 50  | 70  | 100 | 扭转精度C(Nm/Arcmin) | 10.5       |      |
| 额定输出力矩T(Nm)            | 80       | 100 | 115 | 115 | 105 | 100 | 115 | 105 | 80  | 最大轴向力Fa(N)       | 1230       |      |
| 紧急制动力矩T(Nm)            | 3倍额定输出力矩 |     |     |     |     |     |     |     |     |                  | 最大径向力Fr(N) | 2200 |
| 额定输入转速 <i>n</i> (rpm)  | 3000     |     |     |     |     |     |     |     |     |                  | 噪音L(DB)    | <60  |
| 空载力矩T(Nm)              | 0.9      | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 使用温度℃            | -10~90     |      |
| 回程间隙 <i>γ</i> (Arcmin) | <5       |     |     |     |     |     |     |     |     |                  | 防护等级       | IP65 |

|    |    |       |    |    |
|----|----|-------|----|----|
| 标记 | 数量 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
| 设计 |    |       |    |    |
| 校对 |    |       |    |    |
| 审核 |    |       |    |    |
| 工艺 |    |       |    |    |

  
 WWW.POROVIN.COM  
 图样标记 重量 比例  
 共 页 第 页

广东川铭精工科技  
 有限公司  
 TNE090-L2-S2-P2-F  
 (φ19-φ70-PCD90-M6-φ22)