



非标:

1.输出法兰盘螺纹孔角度非标

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

速比 <i>i</i>	16	20	25	35	40	50	70	100	扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)	4.5										
额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)	50	50	60	50	50	55	50	40	最大轴向力 <i>F_a</i> (N)	1050										
紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)	3倍额定输出力矩								最大侧倾力矩 <i>F_r</i> (Nm)	125										
额定输入转速 <i>n</i> (rpm)	4000								噪音 <i>L</i> (DB)	≤58	标记	处数	更改文件号	签字	日期					
空载力矩 <i>T</i> (Nm)	0.6	0.55	0.5	0.5	0.4	0.4	0.35	0.3	使用温度 <i>°C</i>	-10~90	设计		标准化							
回程间隙 <i>j</i> (Arcmin)	≤5								防护等级	IP65	校核									
											工艺		日期							



WWW.POROVIN.COM

广东川铭精工科技
有限公司

图样标记 重量 比例

1:1

TD064-L2-P2-F
(Φ14-Φ50-PCD70-M4)

共 页 第 页