



借通用件登记

描图

校描

旧底图总号

签字

日期

|                        |          |     |     |     |     |     |     |     |                                  |        |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |
|------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--------|----|----|-------|----|----|--|--|--|--|--|
| 速比 <i>i</i>            | 16       | 20  | 25  | 35  | 40  | 50  | 70  | 100 | 扭转刚度 <i>C</i> (Nm/Arcmin)        | 14     |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |
| 额定输出力矩 <i>T</i> (Nm)   | 140      | 140 | 160 | 140 | 140 | 160 | 120 | 100 | 最大轴向力 <i>F<sub>a</sub></i> (N)   | 2850   |    |    |       |    |    |  |  |  |  |  |
| 紧急制动力矩 <i>T</i> (Nm)   | 3倍额定输出力矩 |     |     |     |     |     |     |     | 最大侧倾力矩 <i>F<sub>r</sub></i> (Nm) | 235    | 标记 | 处数 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |  |  |  |  |  |
| 额定输入转速 <i>n</i> (rpm)  | 3000     |     |     |     |     |     |     |     | 噪音 <i>L</i> (DB)                 | ≤60    | 设计 |    | 标准化   |    |    |  |  |  |  |  |
| 空载力矩 <i>T</i> (Nm)     | 0.8      | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 使用温度℃                            | -10~90 | 校对 |    |       |    |    |  |  |  |  |  |
| 回程间隙 <i>j</i> (Arcmin) | ≤5       |     |     |     |     |     |     |     | 防护等级                             | IP65   | 审核 |    |       |    |    |  |  |  |  |  |
|                        |          |     |     |     |     |     |     |     |                                  |        | 工艺 |    | 日期    |    |    |  |  |  |  |  |



广东川铭精工科技  
有限公司

图样标记 重量 比例  
共 页 第 页

TD090-L2-P2-F  
(Φ19-Φ70-PCD90-M5)