



借通用件登记
描 图
校 描
旧底图总号

速比:	12			15			16			20			25			32			40			60			64			80			行程间隙(Arcmin)	<8																		
马达功率KW	0.75	1	1.5	0.75	1	1.5	0.75	1	1.5	0.75	1	0.4	0.75	0.4	0.75	0.4	0.2	0.1	0.2	额定输入转速(rpm)	3000									噪音(DB)	<72																			
额定输出转矩T(Nm)	27.08	35.88	53.82	33.85	44.85	67.27	36.11	47.84	71.75	45.13	59.79	30.56	56.41	39.11	72.2	48.89	34.57	19.26	46.09	使用温度℃	0~90									防护等级	IP64																			
最大径向力Fr(N)	900																		接转刚度C(Nm/Arcmin)	7.2																														
最大轴向力Fa(N)	450																		图 样 标 记	重量	比例																													
容许输出转矩T(Nm)	100						120						110						120						110						100						50						120						共 页	第 页

设计	校对	审核	工艺
更 改 文 件 号	签 字	日 期	标 准 化

POROVIN
Technology
WWW.POROVIN.COM

图 样 标 记 重 量 比 例
共 页 第 页

广东川铭精工科技
有限公司
TE090-L2-S2-P2-O
(φ19-φ70-PCD90-M6-φ20)