





TMR090-L1-S2-P2-F-Φ19-Φ95-Φ115-M6-58



减速比	3	4	5	6	7	8	10	14	20(L1)
额定输出扭矩(Nm)	130	140	160	150	140	140	160	140	100
最大输出扭矩(Nm)	260	280	320	300	280	280	320	280	200
转动惯量(Kg.cm ²)	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	1.87	1.87	1.87	1.87

容许径向力 F_{2rB}^2	3250 N	满载效率	≈92%	重 量	≈6.4Kg								 WWW.POROVIN.COM	广东川铭精工科技 有限公司					
容许轴向力 F_{2a1B}^2	1300 N	噪音值	≤65dB	扭转刚性	14 Nm/arcmin														
容许轴向力 F_{2a2B}^2	1625 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF.CAD.3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障。			标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日		WWW.POROVIN.COM	精密行星齿轮减速机				
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)				设计				标准化							视图方式	重量
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意				校对												
超精密背隙P0	≤2 arcmin	防护等级	IP65				审核												
精密背隙P1	≤4 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)				工艺				批准			共 张 第 张					
标准背隙P2	≤6 arcmin																		