






TMR090-L2-S2-P2-F-Φ14-Φ73-Φ98.5-M6-47



轴型式 S2

减速比	12	15	20(L2)	25	30	35	40	50	60	70	80	100	120	140	160	200
额定输出扭矩(Nm)	130	130	140	160	130	160	140	160	150	160	140	160	150	140	120	100
最大输出扭矩(Nm)	260	260	280	320	260	320	280	320	300	320	280	320	300	280	240	200
转动惯量(Kg·cm ²)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.31	0.35	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31

容许径向力 F_{2rB^2}	3250 N	满载效率	≈90%	重 量	≈7.8Kg								广东川铭精工科技 有限公司		
容许轴向力 F_{2a1B^2}	1300 N	噪音值	≤65dB	扭转刚性	14 Nm/arcmin										
容许轴向力 F_{2a2B^2}	1625 N	使用温度	-10℃~+90℃	请注意: 1.所有数据(PDF,CAD,3D)变更时,我们不做通知。 2.具体速比的额定扭矩请参照我司样本“减速机性能资料”; “用户的实际负载扭矩”×“使用系数”≤“减速机的额定扭矩, 否则用户发生故障。								WWW.POROVIN.COM	精密行星齿轮减速机		
额定输入转速	4000 rpm	润滑方式	合成润滑油(终身润滑)		标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
最大输入转速	8000 rpm	安装方向	任意		设计			标准化					视图方式	重量	比例
超精密背隙P0	≤4 arcmin	防护等级	IP65		校对										
精密背隙P1	≤7 arcmin	使用寿命	20000h(连续运转减半)		审核										
标准背隙P2	≤9 arcmin				工艺			批准				共 张 第 张		TMR090-L2(双级)	